

FordCargo 1933 Tracto (T) / Largo (L)

CONFIGURACIÓN	CHASIS	TRACTO CAMIÓN (T) 4X2 CHASIS LARGO (L) 4X2
CABINA	Tipo Cabina	Frontal abatible con litera y suspensión mecánica
	Asiento Conductor	Butaca con suspensión neumática
	Asiento acompañante	1 Asiento Individual
	Techo	Escotilla de ventilación
MOTOR	Marca y Modelo	Motor Cummins 8,9 litros.
	Tipo	Diesel turbo aftercooler
	Potencia DIN (CV/RPM)	334 / 2.100
	Cilindrada total (LTS)	8,9
	Torque Máximo (Nm@RPM)	1.451@1.300
	Norma Emisión	Euro V
	Sistema de Inyección	Common Rail
FRENOS	De Servicio	De aire, doble circuito independiente
	De Estacionamiento	Neumático, accionado por resorte que actúa sobre el eje trasero, con comando en el tablero
	De Emergencia	Accionado por corte de aire
	De Motor	Al escape con accionamiento electroneumático
EJES Y SUSPENSIÓN	Eje delantero	Tara 4.051 Kg.(T), 3.971 Kg. (L), capacidad 6.000 Kg
	Suspensión delantera	Eje rígido con hojas semielípticas y amortiguador hidráulico de doble efecto
	Eje trasero	ARVIN MERITOR RS 23- 165, Tara 2.389 Kg.(T), 2394 Kg. (L), capacidad 10.800 Kg.
	Suspensión trasera	Amortiguador hidráulico
	Relación del diferencial	3,58:1
	Barra estabilizadora	Delantera
TRANSMISIÓN / EMBRAGUE	Transmisión	EATON FTS- 16112 L
	Velocidades	13 Adelante / 3 Atrás
	Relaciones	17,45 / 12,05 / 9,52 / 7,60 / 6,07 / 4,84 / 3,83 / 3,05 2,44 / 1,99 / 1,57 / 1,25 / 1,00
	Reversa	23,61 / 9,49 / 3,89
	Embrague tipo / medida (mm)	Monodisco / 430
LLANTAS / NEUMATICOS	Neumáticos	295 / 80R x 22,5 - 16 PR
	Tipo	Radial sin cámara
	Tipo de llantas	Acero / 8,25 - 16 PR
EQUIPO ELÉCTRICO	Sistema eléctrico (Volts)	24 V.
	Alternador (V / A)	28 / 80
	Baterías (Nº / V/ CCA /Ah)	2 / 12 / 750 / 100
PESOS	Carga Máxima (Kg.)	38.710 (T) / 38.785 (L)
	PBV. (Kg.)	16.800
	PBC. (Kg.)	45.150
	Peso Chasis (Kg.)	6.440 (T) / 6.365 (L)
DIMENSIONES	Distancia entre ejes (mm)	3.760 (T) / 4.800 (L)
	Largo total (mm)	6.297(T) / 8.631 (L)
	Distancia Voladizo Trasero (mm)	1.029(T) / 2.323 (L)
	Distancia Voladizo Delantero (mm)	1.508
	Ancho Total (mm)	2.590
	Capacidad estanque Urea (LTS)	90
	Capacidad estanque combustible (LTS)	2 X 275

Ford Motor Company - Chile Ltda. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso.
Para mayor información sobre las especificaciones mas recientes, visita la red de concesionarios Ford.