

# FordCargo 2629 Corto (C) / Largo (L)

CONFIGURACIÓN	CHASIS	CHASIS CORTO (C) 6X4   CHASIS LARGO (L) 6X4
<b>CABINA</b>	Tipo Cabina	Frontal abatible
	Asiento Conductor	Butaca con suspensión neumática
	Asiento acompañante	Banco 2/3
	Techo	Escotilla de ventilación
<b>MOTOR</b>	Marca y Modelo	Motor Cummins 6,7 litros.
	Tipo	Diesel turbo aftercooler
	Potencia DIN (CV/RPM)	290 / 2.300
	Cilindrada total (LTS)	6,7
	Torque Máximo (Nm@RPM)	951@1.500
	Norma Emisión	Euro V
	Sistema de Inyección	Common Rail
<b>FRENOS</b>	De Servicio	De aire, doble circuito independiente
	De Estacionamiento	Neumático, accionado por resorte que actúa sobre el eje trasero, con comando en el tablero
	De Emergencia	Accionado por corte de aire
	De Motor	Al escape con accionamiento electroneumático
<b>EJES Y SUSPENSIÓN</b>	Eje delantero	Tara 3.697 Kg. (C) / 3.712Kg. (L), capacidad 6.000 Kg.
	Suspensión delantera	Eje rígido con hojas semielípticas y amortiguador hidráulico de doble efecto
	Eje trasero	ARVIN MERITOR RS 46 - 145, Tara 4.153 kg. (C) 4.488 (L), capacidad 20.200 Kg.
	Suspensión trasera	Ejes rígidos en tandem, hojas semielípticas de doble etapa progresiva
	Relación del diferencial	4,63:1
	Barra estabilizadora	Delantera
<b>TRANSMISIÓN / EMBRAGUE</b>	Transmisión	EATON FTS-16108-LL
	Velocidades	10 Adelante / 3 Atrás
	Relaciones	20,47 / 13,24 / 8,67 / 6,23 / 4,56 / 3,41 / 2,55 1,83 / 1,34 / 1,00
	Reversa	20,47 / 13,24 / 3,89
	Embrague tipo / medida (mm)	Monodisco / 395
<b>LLANTAS / NEUMATICOS</b>	Neumáticos	275 / 80R x 22,5
	Tipo	Radial sin cámara
	Tipo de llantas	Acero / 7,50 x 22,50
<b>EQUIPO ELÉCTRICO</b>	Sistema eléctrico (Volts)	24 V.
	Alternador (V / A)	28 / 80
	Baterías (N° / V/ CCA /Ah)	2/ 12/ 550/ 100
<b>PESOS</b>	Carga Máxima (Kg.)	18.350 (C) / 18.000 (L)
	PBV. (Kg.)	26,200
	PBC. (Kg.)	42,000
	Peso Chasis (Kg.)	7.850 (C) / 8.200 (L)
<b>DIMENSIONES</b>	Distancia entre ejes (mm)	4.120 (C) / 5.260 (L)
	Largo total (mm)	7.490 (C) / 9.848 (L)
	Distancia Voladizo Trasero (mm)	1.187 (C) / 2.405 (L)
	Distancia Voladizo Delantero (mm)	1,503
	Ancho Total (mm)	2,590
	Capacidad estanque Urea (LTS)	50
	Capacidad estanque combustible (LTS)	275

Ford Motor Company - Chile Ltda. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso.  
Para mayor información sobre las especificaciones mas recientes, visita la red de concesionarios Ford.