

FordCargo 916

| CONFIGURACIÓN | CHASIS | 4X2 |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| CABINA | Tipo Cabina | Frontal abatible |
| | Asiento Conductor | Butaca con suspensión Neumática |
| | Asiento acompañante | Banco 2/3 |
| | Techo | Escotilla de ventilación |
| MOTOR | Marca y Modelo | Motor Cummins 4,5 litros. |
| | Tipo | Diesel turbo aftercooler |
| | Potencia DIN (CV/RPM) | 162 / 2.300 |
| | Cilindrada total (LTS) | 4,5 |
| | Torque Máximo (Nm@RPM) | 550@1.500 |
| | Norma Emisión | Euro V |
| | Sistema de Inyección | Common Rail |
| FRENOS | De Servicio | De aire, doble circuito independiente |
| | De Estacionamiento | Neumático, accionado por resorte que actúa sobre el eje trasero, con comando neumático en el tablero |
| | De Emergencia | Accionado por corte de aire |
| | De Motor | Al escape con accionamiento electroneumático |
| EJES Y SUSPENSIÓN | Eje delantero | Tara 2.130 Kg., capacidad 3.000 Kg. |
| | Suspensión delantera | Eje rígido con hojas semielípticas y amortiguadores hidráulicos de doble efecto |
| | Eje trasero | DANA 284, Tara 1.020 Kg., capacidad 5.250 Kg. |
| | Suspensión trasera | Eje rígido con hojas semielípticas (principal) y parabólica (auxiliar) con amortiguadores de doble efecto |
| | Relación del diferencial | 4.10:1 |
| | Barra estabilizadora | Delantera y Trasera |
| TRANSMISIÓN / EMBRAGUE | Transmisión | EATON FSO -4405 -C |
| | Velocidades | 5 Adelante / 1 Atrás |
| | Relaciones | 5,76 / 2,64 / 1,53 / 1,00 / 0,77 |
| | Reversa | 5,24 |
| | Embrague tipo / medida (mm) | Monodisco / 325 |
| LLANTAS / NEUMATICOS | Neumáticos | 215/75R x 17.5 - 12PR |
| | Tipo | Radial sin cámara |
| | Tipo de llantas | Acero / 6,00 x 17,50 |
| EQUIPO ELÉCTRICO | Sistema eléctrico | 12 V. |
| | Alternador (V. / A.) | 14/90 |
| | Baterías (Nº/ V/ CCA /Ah) | 2/ 12 / 550 / 100 |
| PESOS | Carga Máxima (Kg.) | 5,100 |
| | PBV. (Kg.) | 8,250 |
| | PBC. (Kg.) | 11,000 |
| | Peso Chasis (Kg.) | 3,150 |
| DIMENSIONES | Distancia entre ejes (mm) | 3,900 |
| | Largo total (mm) | 7,100 |
| | Distancia Voladizo Trasero (mm) | 1,840 |
| | Distancia Voladizo Delantero (mm) | 1,267 |
| | Ancho Total (mm) | 2,109 |
| | Capacidad estanque Urea (LTS) | 25 |
| | Capacidad estanque combustible (LTS) | 150 |

Ford Motor Company - Chile Ltda. Se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las especificaciones, colores y precios de los modelos y características descritas sin previo aviso.

Para mayor información sobre las especificaciones mas recientes, visita la red de concesionarios Ford.